

Claramat® Spezi­alsalz

AG-464

Kompaktiertes Siedesalz für die Wasserenthärtung in Geschirrspülmaschinen

Gebinde: 2 kg PE-Beutel (Tray: 6 x 2 kg PE-Beutel) | 56 Trays / Palette

pH-Wert: 6 – 8 bei 50 g/L 20 °C

Dosierung: pur

- für Geschirrspülmaschinen
- zur Wasserenthärtung
- schützt gegen Kalk
- für glänzend-sauberes Geschirr

Anwendung:

- Spezi­alsalz für Spülmaschinen mit Anlagen zur Wasseraufbereitung (Enthärtung). Schützt vor Kalk.
- Das Produkt gemäß Betriebsanleitung des Herstellers in die Maschine / Wasseraufbereitung einfüllen.

Dosierung: pur

Die Qualität entspricht der EN 973 Typ A.

Inhaltsstoffe (Gehalte bezogen auf Trockensubstanz):

Natriumchlorid	99,9 %	
Calcium	3 - 90	mg/kg
Magnesium	0 - 30	mg/kg
Kalium	20 - 1.000	mg/kg
Sulfat	80 - 450	mg/kg
Wasserunlöslicher Anteil	ca. 10	mg/kg
Antibackmittel E 535	< 16,5	mg/kg



Feuchtigkeit:	(2 h bei 110° C) max. 0,10%	
Korngröße:	ca. 60-70% zwischen kleiner 5%	0 - 8 mm 2,5 - 6,3 mm > 8 mm
Schüttgewicht:	ca. 1,1 kg/dm ³	
Lagerbedingungen:	trocken lagern (rel. Luftfeuchtigkeit) < 70%	



Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 15.10.2018

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. Bitte beachten Sie vor Anwendung sorgfältig die Sicherheits- und Anwendungshinweise auf dem Etikett oder der Produktinformation. Produkte mit Biozide vorsichtig verwenden!